

## PA DUOPART®

... die gratfreie  
Verbindungslösung!



### Vorteile:

- gratfreie Oberfläche durch nicht verschweißte Abschnitte
- sehr gute Eignung für Push-In-Verbindungen
- nicht verschweißte Abschnitte sind regelmäßig wiederkehrend
- individuelle Montagelängen umsetzbar
- aufwändige Schlauchbündelungen per Hand entfallen
- einfache Zuordnung durch farbliche Unterscheidung
- gute chemische Beständigkeit gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Lacklösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten
- Material entspricht der DIN 73378/74324
- geringes Gewicht
- hohe Schlagzähigkeit
- gute Druckbeständigkeit
- gute Spannungsrissbeständigkeit
- hoher Abriebwiderstand
- für Temperaturbereiche von -40°C bis +85°C

### Verschweißungsparameter:

Verschweißung	Nicht verschweißter Bereich
ca. 60 mm	ca. 200 mm

### Anwendungen:

- geeignet für Push-In-Verbindungen
- Pneumatische Steuerleitungen
- Automotive Anwendungen
- Vakuumanwendungen

### Material:

- Polyamid

### Standardfarben:

- Blau
- Schwarz

- Kundenspezifische Verschweißungsparameter und Sonderfarben auf Anfrage

Der partiell-verschweißte PA DUOPART®, die neue Generation des Mehrfachschlauches!